

创新设计、旗舰性能

中文拼音输入,点阵实体实现一键切换

iKonMac E19

广泛应用于各行业,如:食品,仪器仪表,手机通讯,汽车配件,电子电器,医药,饮料,建材,日用品,塑胶,化工,木板,文具,印刷等其它各行业。



喷印样品展示

多种颜色墨水可供选择

彩色触摸屏喷码机，可选智能供墨系统，支持二次开发。可以在纸张、不干胶、合成纸、金属箔、金属、木板、铝箔、纸箱及其建材等表面喷印各种个性化信息。比如中英文、数字、流水号、商标图案、自动喷印日期、时间、批号、可变二维码等。



塑胶制品



PVC管材



刹车片

尊贵型®
E11 1234-D1234
E11-ASDF
GOLD27353

保温板



基本技术参数

产品特点

每条信息的喷印参数可以独立设置，中文菜单，所见即所得的编辑极为方便。多种颜色油墨可供选择，可选智能供墨系统。支持实时可变数据条码、二维码喷印，支持二次开发。

喷印速度	最大支持35米/分钟
喷印行数	任意多行（有效高度内）
喷印高度	单喷头1-18mm 可选双头拼接机型
操作界面	彩色触摸屏，中文菜单
喷印字体	高清晰喷印字体（即实体字体）或点阵字体
喷印内容	包含文本、日期时间、班组、计数器、二维码、条形码、数据库、商标图案、可变信息等
存储信息	199条，每条信息可达300个字符
喷印模式	支持标准、连续喷印模式
安装方式	支持侧喷、下喷、上喷
应用行业	板材、纸箱、石材、管材、线缆、金属、塑料、电子器件、汽车配件等
墨水类型	可选溶剂型墨水、UV墨水
墨水颜色	黑色、白色、红色、蓝色、绿色等颜色可选
外部接口	USB、RS232、图片支持U盘导入
额定电压	220V-50Hz
整机功率	主机额定功率100W
运行环境	5--35℃（41-95°F） 10--90%（不结露）

注：技术参数如有更新恕不另行通知。